

Tilläggsinfo för Biorenare 3 och Biorenare 3 Låg modellerna

1. UNDERHÅLL

- Till avloppet får ledas endast tvätt-, disk-, och badvatten.
- Luftpumpen kan stoppas under längre driftavbrott.
- Om Biorenare inte används under de månader när det är köldgrader och luftpumpen stoppas, rekommenderas det att den tas loss ur eluttaget och lyfts inomhus.
- Slamtömning minst en gång per år för fastboende. Det är inget krav att återfylla en B3 efter tömning men rekommenderas, det räcker i så fall att återfylla ca 400 mm d v s upp till mellanväggens nedre kant.
- För Biorenare 3 Låg, så gäller slamtömning endast för slamavskiljaren, som används framför. Återfyllning är inget krav. Vid eventuell slamflykt från slamavskiljaren, så kan även en tömning göras i första delen i Biorenare 3 Låg.
- Kolla eventuell fördämning i tanken eller i en eventuell utloppsbrunn.
- Kolla grovfiltret och skölj av det vid behov.
- Rengör luftpumpens filter årligen (rekommendation, ej krav!) samtidigt som du tömmer tanken. Öppna skruven på luftpumpen med skruvmejsel. Lyft av filterlocket och rengör eller byt filtret. Sätt tillbaka det rena/nya filtret lyft på locket och dra åt skruven.
- Kontrollera att luftpumpen fungerar och att den samt luftslangen sitter fast ordentligt.
- Om fel uppkommer, var vänlig och kontakta omedelbart installatören eller Vestellis kundtjänst.

2. EGENKOLL

- Till avloppet får ledas endast tvätt-, disk-, och badvatten.
- Beställ slamtömning minst en gång per år eller enligt behov enligt belastning.
- Kolla 1-2 gång per år eventuell fördämning i tanken eller i en eventuell utloppsbrunn.
- Kolla 2-3 gånger per år att luftpumpen fungerar och att den samt luftslangen sitter fast ordentligt.
- Om fel framkommer, var vänlig och kontakta omedelbart installatören eller Vestellis kundtjänst.

3. TEKNISK BESKRIVNING

	Biorenare 3	Biorenare 3 Låg
Personantal	1-6 st	1-6 st
Kapacitet	750 l/d	750 l/d
Stundvis överbelastning	900 l/d	900 l/d
Vätvolym	ca 915 l	ca 415 l + 900 l *)
Höjd	2200 mm	1685 mm
Diameter	1200 mm	1200 mm
Avlopp in (från bottnet)	1215 mm	775 mm
Avlopp ut (från bottnet)	1165 mm	725 mm
Rördimension in- och utlopp	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Förhöjningskragar	Ø 1000 mm inner	Ø 1000 mm inner
Luftpump – 1 st	40 l/s, 230 V / 29 W	40 l/s, 230 V / 29 W
Material	Plast/betong	Plast/betong
Vikt	ca 1200 kg	ca 980 kg
Garanti	2 år	2 år

*) kräver > 900 l extern slamavskiljare före

Reningsprestanda för en fastighet med Biorenare och torrtoalett eller slutna tank för toalettavloppet:

Biologisk syreförbrukning	BOD7	97,60 %
Fosfor, totalt	PTOT	92,90 %
Kväve, totalt	NTOT	98,00 %